

Aquasystem fűtési tágulási tartályok, hidroforok
Hidrofor, Ivó- és használativíz tartályok

Szabványos előtöltési nyomás:	2 bar (750-5000 → 4 bar)
Max.nyomás	16 bar
Üzemi hőmérséklet:	-10°C / +100°C (2000-5000 → -10°C /+70°C)
Gumimembrán:	EPDM (2000-5000 → BUTYL)
Szín:	RAL5015 kék (750-5000 → RAL 3000 piros)



Zárt rendszerű membrános használativíz-tartályok
VB és VBV sorozata - Álló hidrofor tartályok

Kód-szám	Névl. térf. liter	Magasság H (mm)	Átmérő D (mm)	Csatl. menet	Ár
AAEBG00B01DD	8	316	200	3/4"	14 077 Ft
AAGBG00B01DC	18	456	280	3/4"	17 944 Ft
AAIBG00B01EC1	24	489	280	1"	22 511 Ft
AAKBG01B01EA	50	656	365	1"	51 186 Ft
AAMBG01B01EA	80	810	410	1"	72 150 Ft
AANBG01B11EA	100	849	495	1"	96 888 Ft
AAPBG01B11EA	150	975	550	1"	120 909 Ft
AAQBG01B11FA	200	1085	600	5/4"	171 939 Ft
AASBG02B11FA	300	1240	650	5/4"	206 134 Ft
AAUBG02B11FA	500	1490	750	5/4"	321 138 Ft
AAXBG01R31GP	750	1820	800	2"	540 786 Ft
AAYBG01R31HP	1000	2190	800	2"	903 228 Ft
AAZBG01R31HP	1500	2360	960	2"	1 139 463 Ft
AAABG01R31NP	2000	2555	1100	2"	1 908 349 Ft
AABBG01R310P	3000	2790	1200	DN65"	3 020 008 Ft
AA4BG02R310P	4000	3200	1450	DN80"	4 398 006 Ft
AA5BG02R310P	5000	3645	1450	DN80"	5 245 028 Ft

Alkalmazási terület:

Szabványos előtöltési nyomás: 1,5 bar (2l → 3 bar)

Max. nyomás 10 bar

Üzemi hőmérséklet: -10°C - +100°C

Gumimembrán: Cserélhető EPDM, EPDM+ gumi DIN4807 szerint

Szín: RAL 9010 fehér

Ivó- és használativíz rendszerek tágulási tartályaként



Zárt rendszerű membrános használati víztartályok
AR,AR+ sorozata

Típus	Névl. térf. liter	Magasság H (mm)	Átmérő D (mm)	Csatl. menet	Ár
AR2	2	250	110	3/4"	7 370 Ft
AR5+	5	304	160	3/4"	10 116 Ft
AR8+	8	316	200	3/4"	10 967 Ft
AR12+	12	295	280	3/4"	11 981 Ft
AR18+	18	456	280	3/4"	13 853 Ft
AR24+	24	489	280	1"	15 163 Ft
AR35+	35	440	365	1"	23 384 Ft

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!